



Dazu empfehlen wir: / Recommended supplement: / Si consiglia di:

Nous recommandons: / Wij raden ook aan: / Recomendamos:



### CLAMP LAMP

Klemmlampe · Lampada con morsetto · Lampe à pince  
Klemlamp · Lampara con fijación

Ø 14 cm · Art.-Nr. / Item no. # 37096  
Ø 26 cm · Art.-Nr. / Item no. # 37097

### Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG

Otto-Hahn-Str. 9 · 53501 Gelsdorf · Germany  
Fon: +49 2225 94150 · Fax: +49 2225 946494  
info@dohse-terrarium.com · www.hobby-terrarium.com

la surface du radiateur. Le raccordement électrique doit être fait par un personnel qualifié. Les radiateurs endommagés doivent être remplacés immédiatement. Le changement doit être fait lorsque l'appareil est débranché. Il faut protéger les radiateurs contre les coups, chocs et l'humidité. Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables des dommages subis par les animaux ou les objets.

### Keramische infrarood warmtestraler

**Toepassingsgebied:** De Elstein infrarood stralers zijn keramische warmtestralers, die energie door elektromagnetische golven overbrengen. Het golfbereik van deze straling ligt buiten het voor het menselijk oog waarneembare licht. Daarom worden de infrarood stralers van Elstein ook als donker stralers aangeduid. De karakteristieke temperatuur van het verwarmde straalvlak van de infrarood stralers van de Elstein IOT/75 en de IOT/90 ligt tussen 290 °C en 490 °C.

In de terrariumwereld worden de infrarood stralers van Elstein gebruikt als pure warmtestralers voor reptielen en insecten. Door een meer dan voldoende afstand van het dier (afhankelijk van de sterkte van de straler, de plaats van het terrarium en de behoefte aan warmte van het dier) en door het gebruik van de temperatuurregelaar Biotherm pro (Art. nr. 10892, met individueel programmeerbare nachtverlaging) worden te hoge temperaturen en verbrandingen vermeden.

**Prestaties:** De originele infrarood stralers van Elstein onderscheiden zich door een hoge stralingsreflectorkapaciteit vanwege de speciale kegelvorm van de reflector. De speciale verglazing van Elstein garandeert een gelijkblijvend hoog emissievermogen en daarmee een duurzame stralingswerkning. Deze kan door het gebruik van een reflector nog verder worden

verhoogd. Vanwege het lagere gewicht dat kan oplopen tot 30 % ten opzichte van de traditionele stralers, worden de opwarm- en afkoeltijden enorm verkort. De opwarmtijd bedraagt maar 8 – 10 minuten. De infrarood stralers van Elstein zijn bestendig tegen watersproeiers. Binnenin treedt bij normaal gebruik geen corrosie op. De stralers kunnen niet barsten omdat een ventilatieopening aan de schroeflampvoet de lucht-en vochtigheidsuitwisseling mogelijk maakt. De infrarood stralers van Elstein hebben, op grond van een meer dan 50-jarige ervaring van de producent, een buitengewoon lange levensduur (8.000 uren). Door de meest moderne vervaardigingswijze met computergestuurde eincontrole kan een steeds gelijkblijvende hoge kwaliteit worden gegarandeerd. Bij deskundige installatie is de garantieperiode 24 maanden.

**Veiligheidsaanwijzingen:** De infrarood stralers van Elstein mogen vanwege de hoge bedrijfstemperaturen alleen in hittebestendige apparaten met E27 porselein- of metaalvittingen en een bescherming tegen aanraking (bijv. draadkorf of draadgaas) bediend worden. Bij de bediening dient een goede luchtcirculatie aanwezig te zijn. In koude toestand mogen de stralers niet met vocht in contact gebracht worden, omdat bij het opwarmingsproces daarna de in het keramiek tot stand gebrachte dampspanning tot beschadiging van het straaloppervlak kan leiden. De elektrische aansluiting dient door geschoolde deskundigen te worden uitgevoerd. Beschadigde stralers moeten direct worden vervangen. De vervanging dient te worden uitgevoerd als de stekkers uit het stopcontact zijn getrokken. De stralers moeten worden beveiligd tegen slagen, stoten en vocht. Producent en verkopers zijn niet aansprakelijk voor schades aan dieren en voorwerpen.

### Radiador de calor infrarrojo de cerámica

**Campo de empleo:** Los radiadores infrarrojos Elstein son radiadores térmicos de cerámica, que transmiten energía a través de ondas electromagnéticas. La gama de ondas de esta radiación se encuentra por debajo de la luz visible para el ojo humano. Por esta razón, los radiadores infrarrojos Elstein se llaman también radiadores oscuros. La temperatura típica de la superficie calentada de los radiadores infrarrojos IOT/75 y IOT/90 se encuentra entre 290 °C y 490 °C.

**Advertencias de seguridad:** Los radiadores infrarrojos Elstein, debido a las altas temperaturas de servicio, sólo deben emplearse en aparatos resistentes al calor con soportes de porcelana o de metal E27 y protección contra el contacto (por ejemplo, jaula de alambre o tela metálica). Durante el servicio se deberá garantizar una buena circulación del aire. En estado frío, los radiadores no deben entrar en contacto con la humedad, ya que después, al calentarse, la presión de vapor que se produce, puede causar un deterioro de la superficie de los mismos. La conexión eléctrica deberá ser realizada por electricistas. Los radiadores deteriorados deberán ser cambiados inmediatamente. El cambio deberá realizarse estando el enchufe desconectado de la red. Los radiadores deberán protegerse de los golpes, los impactos y la humedad. Los fabricantes y distribuidores no se responsabilizan de los posibles daños que se produzcan a animales u objetos.

**Características de rendimiento:** Los radiadores infrarrojos originales Elstein se caracterizan por un rendimiento de radiación y reflexión alto por la forma cónica adaptada a la forma constructiva del reflector. El vidriado especial Elstein garantiza una capacidad de emisión alta constante y, con ello, un efecto de radiación alto a largo plazo. Esto se puede aumentar aún más mediante el empleo de un reflector. Con hasta un 30 % de menos peso que los radiadores convencionales, se reducen extremadamente los tiempos de calentamiento y enfriamiento. El tiempo de calentamiento es de sólo 8 – 10 minutos. Los radiadores infrarrojos Elstein son insensibles a las salpicaduras de agua. En el interior, no se produce corrosión, con uso normal. Los radiadores no pueden explotar, ya que un orificio de aireación en la base atornillada permite el intercambio de aire y humedad.

Los radiadores infrarrojos Elstein tienen una vida útil extraordinariamente larga (8.000 horas), debido a la experiencia de fabricación de más de 50 años.

Mediante la técnica de producción más moderna con examen final por ordenador, se garantiza una calidad alta constante. Si la instalación se realiza debidamente,

la garantía es de 24 meses.

**En los terrarios,** los radiadores infrarrojos Elstein se emplean como meros radiadores térmicos para reptiles e insectos. Guardando una distancia suficiente hasta el animal y empleando (se ha de tener en cuenta la intensidad de la radiación solar, el emplazamiento del terrario y las necesidades de calor del animal) el regulador de temperatura Biotherm pro (código 10892, con descenso de temperatura durante la noche programable de forma individual) se evitan las temperaturas demasiado altas y las quemaduras.

**Gebrauchsanweisung · Instructions  
Istruzioni d'uso · Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing · Instrucciones de uso**

# Elstein

Art.-Nr. / Item no. / Codize / Réf. / Art. nr. / Código  
37080 / 37085 / 37090 / 37095

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG · www.hobby-terrarium.com



## D Keramischer Infrarot-Wärmestrahler

**Einsatzbereich:** Elstein Infrarotstrahler sind keramische Wärmestrahler, die Energie durch elektromagnetische Wellen übertragen. Der Wellenbereich dieser Strahlung liegt außerhalb des für das menschliche Auge sichtbaren Lichtes. Deshalb werden Elstein Infrarotstrahler auch als Dunkelstrahler bezeichnet. Die typische Temperatur der beheizten Strahlerfläche der Elstein Infrarotstrahler IOT/75 und IOT/90 liegt zwischen 290 °C und 490 °C.

In der Terraristik werden Elstein Infrarotstrahler für die Reptilien- und Insektenhaltung als reine Wärmestrahler eingesetzt. Über ausreichenden Abstand zum Tier (abhängig von der Strahlerstärke, dem Terrarienstandort und dem Wärmebedarf des Tieres) und den Einsatz des Temperaturreglers Biotherm pro (Art.-Nr. 10892, mit individuell programmierbarer Nachtabsenkung) werden zu hohe Temperaturen und Verbrennungen vermieden.

**Leistungsmerkmale:** Original Elstein Infrarotstrahler zeichnen sich durch hohe Strahlungs- und Reflektorleistung aufgrund der an die Reflektorbauförm angepassten Kegelform aus. Die Elstein Spezialglasur garantiert ein gleichbleibend hohes Emissionsvermögen und damit auf Dauer hohe Strahlungswirkung. Diese kann durch den Einsatz eines Reflektors weiter gesteigert werden. Durch bis zu 30 % weniger Gewicht als herkömmliche Strahler werden die Aufheiz- und Abkühlzeiten extrem verkürzt. Die Aufheizzeit beträgt nur 8–10 Minuten. Elstein Infrarotstrahler sind unempfindlich gegen Wasserspritzer. Im Inneren tritt bei normalem Betrieb keine Korrosion auf. Die Strahler können nicht platzen, da eine Belüftungsöffnung am Schraubsockel den Luft- und Feuchtigkeitsaustausch erlaubt. Elstein Infrarotstrahler haben aufgrund der über 50jährigen Herstellungserfahrung eine außergewöhnlich lange Lebensdauer (8.000 Stunden). Durch modernste

Fertigungstechnik mit Computerendprüfung wird eine gleichbleibend hohe Qualität sichergestellt. Bei sachgemäßer Installation beträgt die Garantie 24 Monate.



**Sicherheitshinweise:** Elstein Infrarotstrahler dürfen wegen der hohen Betriebstemperaturen nur in hitzebeständigen Geräten mit E27 Porzellan- oder Metallfassungen und Berührungsschutz (z. B. Drahtkorb oder Drahtgaze) betrieben werden. Beim Betrieb ist gute Luftzirkulation sicherzustellen. In kaltem Zustand dürfen die Strahler nicht mit Feuchtigkeit in Verbindung gebracht werden, da beim anschließenden Aufheizen der in der Keramik entstehende Dampfdruck zu einer Schädigung der Strahleroberfläche führen kann. Der elektrische Anschluss ist von Fachkräften durchzuführen. Beschädigte Strahler sind sofort auszutauschen. Der Austausch ist bei gezogenem Netzstecker vorzunehmen. Die Strahler sind vor Schlag, Stoß und Nässe zu schützen. Hersteller und Vertreiber haften nicht für Schäden an Tieren und Gegenständen.



## G Ceramic Infrared Heat Radiator

**Area of use:** Elstein infrared radiators are ceramic heat radiators transmitting energy by means of electromagnetic waves. The wave range of this radiation is outside the light visible to the human eye. This is why Elstein infrared radiators are also called dark radiators. The typical temperature of the heated radiating face of Elstein infrared radiators IOT/75 and IOT/90 is between 290 °C and 490 °C.

In terraristics, Elstein infrared radiators are used as pure heat radiators for keeping reptiles and insects. Excessive temperatures and burns can be avoided by keeping sufficient distance to the animal (dependent on the strength of spotlight, Elstein Infrarotstrahler haben aufgrund der über 50jährigen Herstellungserfahrung eine außergewöhnlich lange Lebensdauer (8.000 Stunden). Durch modernste

the location of the terrarium and the animal's heat requirement) and using the Biotherm pro (item no. 10892, with individually programmable night reduction).



**Characteristics:** Original Elstein infrared radiators stand out thanks to high radiation and reflector performances because of the conical form suited to the radiator design. The special Elstein coating guarantees constantly high emissive power and thus a permanently high radiating efficiency. This can be further increased by using a reflector. The heating-up and cooling-down times are extremely shortened thanks to 30 % less weight than normal radiators. Heat-up is only 8–10 minutes. Elstein infrared radiators are insensitive to water splashes. When used normally, the interior does not corrode. The radiators cannot explode since a ventilation opening on the screw base allows the exchange of air and humidity. Due to a manufacturing experience of over 50 years, Elstein infrared radiators have an exceptionally long life (8.000 hours). Permanently high quality is ensured by the latest production technology with final computer testing. When properly installed, guarantee is given for 24 months.



**Safety hints:** Due to their high operating temperatures, Elstein infrared radiators must only be used in heat-resistant devices with E27 porcelain or metal socket and protection against accidental contact (e.g. wire basket or wire gauze). Ensure good air circulation during operation. In a cold state, the radiators must not come into contact with humidity since the steam pressure in the ceramics during the following heat-up phase may damage the radiator surface. The electrical connection should always be carried out by specialists. Damaged radiators should be exchanged immediately. Only exchange if disconnected from the mains plug. The radiators should be protected from knocks, impact and moisture. Manufacturer and distributor shall not be responsible for any damage to animals and objects.

## I Radiatore termico ad infrarossi in ceramica

**Impiego:** I radiatori Elstein ad infrarossi sono radiatori termici in ceramica che trasmettono energia mediante onde elettromagnetiche. La gamma d'onda di questa radiazione si trova al di fuori della luce visibile all'occhio umano. Per questo i radiatori ad infrarossi Elstein sono detti anche „radiatori neri“. La temperatura tipica della superficie del radiatore riscaldato Elstein IOT/75 e IOT/90 è compresa tra i 290 °C e i 490 °C.

Nei terrari i radiatori ad infrarossi Elstein per insetti e rettili sono utilizzati come puri radiatori termici. La collocazione ad adeguata distanza dall'animale e l'impiego (a seconda della potenza del radiatore, dell'ubicazione del terrario e del fabbisogno di calore dell'animale) del regolatore di temperatura Biotherm pro (codice 10892) evitano bruciature e il raggiungimento di temperature eccessive.

## F Radiateur thermique infrarouge en céramique

**Domaine d'utilisation:** Les radiateurs infrarouges Elstein sont des radiateurs thermiques céramiques qui transmettent l'énergie par des ondes électromagnétiques. La plage d'ondes de ce rayonnement est en dehors de la lumière visible par l'oeil humain. C'est pourquoi les radiateurs infrarouges Elstein sont aussi appelés des radiateurs obscurs. La température typique de la surface chauffée des radiateurs infrarouges Elstein IOT/75 et IOT/90 va de 290 °C à 490 °C.

Dans la terrariophilie, les radiateurs infrarouges Elstein sont employés pour les reptiles et les insectes, comme radiateurs thermiques. Une distance suffisante

par rapport à l'animal et l'utilisation (selon la puissance des radiateurs, l'emplacement du terrarium et le besoin en chaleur de l'animal) du régulateur de température Biotherm pro (réf. 10892, avec baisse la nuit programmable individuellement) permettent d'éviter des températures trop élevées et des brûlures.

**Caractéristiques de puissance:** Les radiateurs infrarouges Elstein se

caractérisent par une puissance de rayonnement et de réflecteur élevée, en raison de la forme conique adaptée au réflecteur. Le vernis Elstein spécial garantie une capacité d'émission élevée constante et ainsi un effet de rayonnement élevé à longue durée. Celui-ci peut être augmenté par l'emploi d'un réflecteur. Avec un poids moins élevé de 30 % par rapport aux radiateurs habituels, les temps de chauffage et de refroidissement sont extrêmement réduits. Le temps de chauffage est uniquement de 8–10 minutes. Les radiateurs infrarouges Elstein sont insensibles aux projections d'eau. A l'intérieur, il n'y a pas de corrosion en cas d'utilisation normal. Les radiateurs ne peuvent pas éclater car une ouverture d'aération au culot à vis permet l'échange d'air et d'humidité. Les radiateurs infrarouges Elstein ont en raison d'une expérience de plus de 50 ans, une durée de vie extrêmement longue (8.000 heures). Une technique de fabrication des plus modernes avec contrôle final informatisé permet d'assurer une qualité constante élevée. Avec une installation conforme, la garantie est de 24 mois.



**Consignes de sécurité:** En raison des températures de service élevées, les radiateurs infrarouges Elstein ne doivent être utilisés que dans des appareils résistants à la chaleur, avec des douilles E27 en porcelaine ou métal et une protection contre les contacts (p. ex. grillage ou un tissu métallique). Lors du fonctionnement, il faut assurer une bonne circulation d'air. Lorsque les radiateurs sont froids, il ne faut pas les mettre en contact avec l'humidité, car lors du chauffage suivant, la pression de vapeur produite dans la céramique peut endommager