

## Schego topítka

- . Titanové topítka značky Schego je vodotěsné a může být použito v akváriu v libovolné poloze.
- . Před manipulací v akváriu nebo nádrži nejprve odpojte topítka z elektrické zásuvky.
- . Při svislé montáži respektujte minimální hloubku ponoru. Při vodorovné (horizontální) instalaci zajistěte stálé ponoření topítka.
- . Při používání v agresivních tekutinách chraňte objímku kabelu i kabel.
- . Topítka vyjměte z vody nebo jiné tekutiny pouze odpojené z elektrické zásuvky a po jeho celkovém vychladnutí.
- . Pravidelně odstraňujte usazeniny a nečistoty, které se na topítka zachytí.

Technické údaje:

Napětí: 230 V/50 Hz  
Příkon: 50-600 W (dle provedení)  
Kabel: HO3VV-F 3G 0,75 mm<sup>2</sup>  
Délka kabelu: 1,5 m  
Délka topítka: 250 mm (50-300 W)  
350 mm (600 W)

Průměr topítka: 25 mm

Ochranná třída: IP68

Max. hloubka ponoru: 1,20 m

Doporučený výkon v závislosti na množství vody při teplotě 20°C:

50 W = 25-50 l

75 W = 50-75 l

100 W = 75-100 l

150 W = 100-150 l

200 W = 150-200 l

250 W = 200-250 l

300 W = 250-300 l

600 W = 300-600 l

Připojovací kabel tohoto přístroje nevyměňujte svépomocí, při poškození elektrického kabelu topítka, musí být vyměněno kompletně celé topítka.

Přístroj je určen pouze pro vnitřní použití dle DIN 30600, Reg.-Nr. 02808

Záruční servis: Záruka 24 měsíců od data zakoupení, která se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady. S výjimkou poruch, které jsou způsobeny nevhodným používáním a opotřebením. Další nároky nemohou být uplatněny.

Výrobce: SCHEGO Schemel & Goetz GmbH & Co.KG

Výhradní dovozce: Jaroslav Macenauer, Ing. – AKVARIUM

Bláhova 312, 530 02 Pardubice – Ostřešany

[www.macenauer.eu](http://www.macenauer.eu)