

Zářivková trubice

## LT 25W T8 OCEANIC LIGHT® 5.000K NARVA

Objednací číslo  
**107578000**EAN13  
**4014501045480**ILCOS  
**FD-25/50/1A-E-G13**

### Obecné informace

Označení výrobku:	LT 25W T8 OCEANIC LIGHT 5000K
Typ/popis výrobku:	Zářivková trubice
Provedení výrobku:	Lineární
Značka/výrobce:	NARVA
Nominální životnost:	20.000 h

### Fyzické údaje

Typ baňky:	T8
Typ patice:	G13
Rozměry:	Ø26 x 742 mm
Způsob balení:	6/1
Čistá hmotnost výrobku:	115 g
Hrubá hmotnost výrobku:	135 g

### Elektrické údaje

Nominální příkon:	25 W
Jmenovitý příkon:	25,0 W
Provozní napětí:	90 V
Typ napětí:	AC
Proud zdroje:	
Přímé připojení do elektrické sítě:	No/Ne

### EuP parametry

Jmenovitá životnost:	20.000 h
Životnost při 50% selhání (střední životnost) B50:	20.000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR) kWh / 1.000 h:	31
Činitel stárnutí po nom. životnost:	89,0 %

### Provozní informace

Stmívatelné běžnými stmívači:	No/Ne
Stmívatelné:	Yes/ano
Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn.:	25 °C
Provozní poloha:	Universal
Zamýšlený způsob použití:	FRESHWATER AQUARIUMS

#### Světelné parametry

Jmenovitý světelný tok po 100 h.:	1.800 lm
Nominální světelný tok (lm):	1.800 lm
CCT:	5.000 K
Typ spektra:	Special AQUARIUM
Barevné podání:	1A
Odstín:	OCEANIC LIGHT
Dominantní vlnová délka:	544 nm
Souřadnice chromatičnosti X:	0,335
Souřadnice chromatičnosti Y:	0,349
Index barevného podání CRI:	93 Ra8

#### Ekologické údaje

Maximální obsah rtuti:	4,00 mg
------------------------	---------

#### Energetické údaje

Jmenovitá účinnost po 100 h:	99,99 %
Měrný výkon:	72,0 lm/W


#### EuP nařízení

Míra předčasných poruch (%):	<1%
------------------------------	-----

#### Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu:	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
-----------------------------------	--

#### Schématický náčrt



#### Bezpečnostní pokyny

Při výměně zářivkové trubice nejprve odpojte svítidlo od přívodu elektrického proudu. Nejprve vyjměte použitou zářivku ze svítidla a teprve poté instalujte novou. Dbejte přitom zvýšené opatrnosti aby nedošlo k rozbití výrobku. Instalaci nové zářivky provádějte lehkým zasunutím a pootočením do patič svítidla na libovolnou stranu. Výrobek používejte pouze ve svítidlech, která jsou pro tento typ světelného zdroje určena. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody, které vzniknou nevhodným zapojením, připojením na nevhodnou rozvodnou soustavu, nebo škody, které vzniknou použitím nevhodného světelného zdroje. Dodržujte provozní hodnoty uvedené na výrobku. Výrobek nevystavujte nevhodným povětrnostním vlivům, nebo vysokým teplotám, pokud není výslovně uvedeno, že je výrobek k provozu za těchto podmínek určen. Při montáži, zapojování či demontáži postupujte podle všeobecně platných zásad dodržování bezpečnosti práce. Po instalaci nové zářivky svítidlo uzavřete originálními kryty - zabráníte tak případnému úrazu zásahem elektrického proudu. Teprve poté připojte svítidlo k elektrickému obvodu.

#### VAROVÁNÍ

V případě rozbití v uzavřené místnosti doporučujeme větrat, aby se zmírnila koncentrace rtuťové páry. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Neprodleně odstraňte střepy a to tak, aby nedošlo ke zranění. Po odstranění střepů použijte technické prostředky, které jsou určeny pro dekontaminaci rtuti. Za tímto účelem dodáváme dekontaminační soupravy, které si můžete objednat telefonicky, nebo v našem internetovém obchodě. Dekontaminační sada by neměla chybět zejména v provozovnách, kde hrozí nebezpečí rozbití světelných zdrojů s obsahem rtuti, jako jsou obchody, sklady, ale mohou se uplatnit také v domácnostech. V případě nevolnosti poskytněte první pomoc a přivolejte lékaře.

#### UPOZORNĚNÍ

Zářivkové trubice všech typů potřebují k provozu předřadník odpovídajícího typu. Vhodný typ předřadníku najdete v detailu položky (doplňující produkty). Při přímém zapojení na napětí elektrické sítě bez použití předřadníku dojde ke zničení zářivky.

## **UPOZORNĚNÍ**

Tento výrobek obsahuje malé množství rtuti a dalších chemických látek, které jsou nezbytné pro jeho provoz. Na základě působnosti Zákona 185/2001 Sb. v platném znění, je tento výrobek zařazen do odpadové skupiny 5.(světelné zdroje a svítidla). Vzhledem ke škodlivým dopadům rtuti na životní prostředí a na lidské zdraví, jsou původci odpadu skupiny 5 (spotřebitelé), povinni použité světelné zdroje s obsahem rtuti odevzdat k recyklaci. Po použití neodhazujte tento výrobek do směsného odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použité výrobky můžete odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti, nebo na sběrných místech kolektivních recyklačních systémů, nebo městských sběrných dvorech. Ekologická recyklace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému RETELA ([www.retela.cz](http://www.retela.cz)).

## **Popis**

Pro sladkovodní akvária. Pod zářivkami série Oceanic Light s plným spektrem, barevnou teplotou 5000K a indexem podání barev 1A (velmi dobrý) vyniknou barvy Vašich ryb a rostlin do plné krásy. Plné spektrum těchto zářivek je téměř shodné se slunečním světlem. Zářivky ze série Oceanic Light podporují růst rostlin, ale omezují růst řas.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí [www.nbb.cz](http://www.nbb.cz) 28.05.2014